

					T _g 25	-		Ik۰.۸	IP۶۵	خانواده نقطه ای-دفی-اینما
--	--	--	--	--	-------------------	---	--	-------	------	---------------------------

خانواده چراغ های نقطه ای توکار با توان ۳.۵ وات، شار روشنایی ۳۱۸ لومن و ولتاژ مستقیم ورودی ۲۴ ولت.

اطلاعات فنی



چراغ توکار لی با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (درجه حفاظتی IP۶۵) و مقاومت در برابر ضربه (IK۰.۸) مناسب برای فضای بیرونی و داخلی جهت نور پردازی نما می باشد. تنوع در بخش نورمختلف توسط لنز با جنس PMMA از دیگر ویژگی های این چراغ می باشد. جنس بدنه چراغ از آلومینیوم اکستروژد شده است. پوششش این چراغ از جنس شیشه ضد ضربه به ضخامت ۳ میلیمتر است. دمای رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین می باشد. ضریب نمود رنگ > CRI ۸۰، ثابت رنگ نور (مک آدم) ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت می باشد. (بدنه های برنجی در صورت درخواست ارائه می شود).



ابعاد: Ø۳۳ x ۵۸ mm

توان کلی: ۳.۵ W

شار نوری چراغ: ۳۱۸ lm

بهره وری نورپردازی: ۹۱ lm/w

وزن: ۰.۳۵ kg



دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین

میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۱۷۰ در ۲۵ سانتیگراد

توان ورودی چراغ: ۳.۵ وات

کاربرد:

- نورپردازی نما
- نورپردازی تزئینی

نصب و راه اندازی:

مناسب برای فضای داخلی و خارجی، نصب ساده با سیم کشی و گلدن یکپارچه انجام می شود. قطرهای برش ۱۰۰ میلیمتر می باشد.



قابلیت ها :