

							T ₂₅		IK۰-۷	IP۶۵	خانواده صنعتی
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	-------	------	---------------

خانواده چراغ های صنعتی روکار، آویز با توان ۷۰ وات، شار نوری ۷۷۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.

اطلاعات فنی



چراغ نپتون با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (درجه حفاظتی IP۶۵) و مقاومت در برابر ضربه و مناسب برای استفاده در فضاهای صنعتی و پارکینگ ها بوده و دارای طول های متنوع می باشد. بدنه چراغ از جنس آلومینیوم آنادایز شده با ساختاری ویژه آب بندی شده است. استفاده از این چراغ در شرایط ویژه دمایی ۲۵- درجه تا ۵۰ درجه امکان پذیر است. پوشش این چراغ از جنس پلی کربنات با ساختار ویژه به گونه ای که پس از روشن شدن نوری یکنواخت و بدون نمایان بودن نقاط LED است. ضریب نمود رنگ >۸۰ CRI، درجه ثبات رنگ (مک آدام) ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت می باشد.



ابعاد: ۱۵۰۰ x ۸۰ x ۷۵ mm

توان کلی: ۷۰ W

شار نوری چراغ: ۷۷۰۰ lm

بهره وری نورپردازی: ۱۱۰ lm/w

وزن: ۲.۷ kg



دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین

میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۱۷۰ در ۲۵ سانتیگراد

توان ورودی چراغ: ۷۰ وات

کاربرد:

- پارکینگ
- فروشگاه
- روشنایی عمومی

نصب و راه اندازی:

چراغ روکار نپتون به آسانی با استفاده از بست های مخصوص روکار، روی سطح مورد نظر نصب می گردد. و همچنین برای نصب به صورت آویز پس از اکسسوری روی سقف چراغ نصب شده و ارتفاع قابل تنظیم است.



قابلیت ها :